

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr : 4/19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) studzienne pełne, do gwintowania DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 160, DN/OD 225,**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: typ **RVW3,**

Rura ciśnieniowa studzienna pełna DN/OD PN 12,5 SDR 21 do gwintowania
Rura ciśnieniowa studzienna pełna DN/OD PN 10 SDR 26 do gwintowania
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do budowy studni wierconych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu : **Plastimex Sp. z o.o. ; 42-287 Lubsza, Psary ul. Powstańców 37, Zakład Cieszowa**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-G-02323:2011 Studnie wiercone - Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Wymagania**

 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wpływ na jakość wody	Brak szkodliwego oddziaływania na jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	Posiada atest NIZP-PZH Nr atestu B-BK-60210-1226/19 Data ważności 7.11.2022 r.
Gęstość ρ	$1350 \text{ kg/m}^3 \leq \rho \leq 1460 \text{ kg/m}^3$	Warunki badania zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt 4.2
Minimalna wymagana wytrzymałość MRS	$\geq 25 \text{ MPa,}$	Wg PN-G-02323:2011 pkt 5.1.2. Weryfikacja mieszanki lub kompozycji na podstawie badań próbek w postaci rury. Warunki badania zgodne z PN-EN ISO 1452-1:2010, pkt. 4.4.1 i 4.4.2

Wygląd zewnętrzny	Widoczne powierzchnie rur gładkie, pozbawione widocznych wtrąceń lub porów, końce rur obcięte równo, prostopadłe do ich osi	
Barwa	Jednolita niebieska , w całym przekroju ścianki	Wg PN-G-02323:2011 pkt 5.2
Cechy geometryczne	Zgodne z oznakowaniem na wyrobie: DN 110 PN 10 SDR 26 DN 125 PN 10 SDR 26; DN 125 PN 12,5 SDR 21 DN 160 PN 10 SDR 26; DN 160 PN 12,5 SDR 21 DN 225 PN 10 SDR 26; DN 225PN 12,5 SDR 21	Wg PN-G-02323:2011 pkt 5.3.1 , Tolerancje zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt 6.2, pkt 6.3 Tablica 1, pkt 6.4 Tablica 2 i 3, pkt 6.5, pkt 6.6 Tablica 5 , pkt 6.7
Właściwości mechaniczne	Udarność TIR $\leq 10 \%$,	Warunki badania zgodne z z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt 8.1
	Krótkotrwała wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne w temp. 20°C, 1h -brak pęknięć oraz przecieków podczas badania	Warunki badania zgodne z z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt 8.2
Właściwości fizyczne	Temperatura mięknięcia według Vicata ; (VST) $\geq 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$	Warunki badania zgodne z z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt 9
	Skurcz wzdluzny $\epsilon \leq 5 \%$	Warunki badania zgodne z z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt 9
	Odporność na dichlorometan-brak oddziaływania na powierzchnię próbki do badań	Warunki badania zgodne z z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt 9

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inż. Grzegorz Osadnik - Pełnomocnik ds. Jakości i Normalizacji
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Psary, 8.11.2019 r.
(miejsce i data wydania)

PEŁNOMOCNIK
ds. Jakości i Normalizacji
inż. Grzegorz Osadnik
(podpis)

PLASTIMEX
Spółka z o.o.
Psary, ul. Powstańców Nr 37
42-207 Lubrza
NIP 643-22-94795